



메도셀 (고급 혼화제)

메도셀은 메칠 셀룰로오스(Methyl Cellulose)를 주성분으로한 시멘트용 고급분말 혼화제로서 물탈 중의 모세관 운동을 억제 투수 및 흡수차단으로 방수효과의 증대 및 백화현상을 방지하며 높은 점성으로 물탈의 접착성을 증대시켜 작업능률의 향상, 미려한 미장표면 및 균열방지에 효과가 탁월합니다.

● 용도

- 건설 작업 및 미장보수 공사
- 시멘트 2차 제품과 조적용 물탈
- 석고 프라스타 및 타일시멘트 공사

● 특성

- 강한 보수성으로 수축·균열을 방지하고 작업성을 향상합니다.
- 접착성의 증대로 미장 및 보수작업시 효과적이며 공기연행효과로 작업성(Workability)이 향상됩니다.

● 제품 사양

제품명	메도셀
주성분	메칠셀룰로오스, 특수혼화제
외관 및 색상	백색분말
용량	7 kg/Box (70g×100봉)
표준 사용량	
구 분	메도셀 표준 첨가량(70g/봉)
건설 작업	시멘트(40kg) 1포에 2봉
미장 및 보수용 물탈	시멘트(40kg) 1포에 1/2 ~ 1봉
석고프라스타	시멘트(40kg) 1포에 1/4봉
조적용 물탈	시멘트(40kg) 1포에 1봉
시멘트2차 제품	시멘트(40kg) 1포에 1봉
유효기간	6개월

● 사용 방법

- 메도셀의 양은 용도와 조건에 따라 적절히 조정한다.
- 시멘트, 물탈에 메도셀을 먼저 잘 섞어 충분히 혼합한다.
- 메도셀이 잘 혼합된 물탈에 적당한 물을 넣어 혼합하여 사용한다.
- 물탈 작업시 시믹스물을 병용하면 접착력, 내마모성, 내충격성이 증가된다.

● 포장

7kg / Box (7g×100봉)

● 주의 사항

- 5℃ 이상에서 시공 및 보관하십시오.
- 바탕면의 이물질을 청소하고 시공 하십시오.
- 개봉 후 습기가 닿지 않는 곳에 보관하고, 열거나 굳는 제품은 사용하지 마십시오.
- 시멘트 또는 몰탈에 먼저 혼합한 후 적정량의 물을 혼합하여 사용하십시오.
- 시멘트에 필요 이상으로 과량 혼합하면 오히려 작업성 저하 및 경화 지연 현상이 생길 수 있습니다.